

Polycom® VoiceStation® 300

Un système de conférence d'une qualité audio sans précédent, idéal pour les petites salles et bureaux



Avantages

Productivité des échanges – La technologie Acoustic Clarity Technology brevetée de Polycom permet une communication naturelle et fluide en temps réel

Couverture audio à 360° – Un haut-parleur numérique hautes performances et trois microphones ultra sensibles vous confèrent une couverture exceptionnelle jusqu'à 2 mètres de distance

Mode mains-libres – Cette solution permet aux télétravailleurs et petites entreprises de bénéficier de services de conférence avec le confort du mains-libres

Simplicité d'installation et d'utilisation
Ce système se connecte à tous types de prises de téléphone analogique

Options de téléphonie –
Le VoiceStation® 300 se connecte à un télécopieur, à un modem d'ordinateur, ou à un combiné pour que vous puissiez passer vos appels privés en toute simplicité

La qualité Polycom au service des bureaux et petites salles de réunion

Le Polycom VoiceStation 300 est un téléphone de conférence compact, idéal pour les bureaux et petites salles de réunion. Capable de capter les sons à une distance de deux mètres, il convient parfaitement aux conférences restreintes entre trois et quatre participants. Son format compact vous permet de le poser sur votre bureau ou sur une table sans encombrer votre espace de travail. Le VoiceStation 300 vous offre la qualité audio qui fait la réputation de Polycom à un tarif extrêmement abordable.

Doté de la technologie Acoustic Clarity primée de Polycom, ce téléphone est le gage d'une qualité audio nettement supérieure à celle offerte par son prédécesseur, le VoiceStation 100. Il embarque également trois microphones ultra sensibles, capables de capter le son à 360°. Ce téléphone exploite des technologies sophistiquées, telles que la réduction dynamique du bruit, pour conférer à ses microphones une sensibilité extrême tout en réduisant les bruits parasites et de fond. Par ailleurs, la technologie full-duplex de Polycom garantit que chaque interlocuteur sera entendu.

Son clavier intuitif vous offre un accès pratique aux touches de contrôle du volume, de mode secret, de rappel et de mise en attente, ainsi qu'aux témoins lumineux de signalisation. Vous pouvez y connecter un combiné de téléphone pour passer vos appels privés ou utiliser le VoiceStation 300 en mode mains-libres.

Le VoiceStation 300 vous permet d'accomplir de grandes choses.

Dans un monde régi par Internet, les organisations doivent pouvoir communiquer et collaborer en temps réel. Leader sur le marché des solutions voix, vidéo, données et Web, Polycom vous propose sa technologie de conférence primée qui favorise l'interaction et optimise l'efficacité, quel que soit votre réseau, votre environnement ou votre position géographique. C'est la raison pour laquelle les organisations du monde entier sont de plus en plus nombreuses à choisir les solutions de conférence Polycom. L'union fait la force. C'est sur cet adage que s'appuie Polycom VoiceStation 300, pour que vous aussi puissiez accomplir de grandes choses.



TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.

VIDEO

VOICE

DATA

WEB

Polycom VoiceStation 300 Caractéristiques

Environnements adaptés

Le VoiceStation 300 convient tout particulièrement aux conférences limitées à 4 participants, dans un bureau ou de petites salles de conférence.

Caractéristiques et fonctionnalités

Le VoiceStation 300 est le gage d'une grande simplicité d'utilisation avec ses fonctions et son clavier intuitifs.

Dimensions de la console

- 24,2 cm x 23,5 cm x 7,6 cm (L, l, H)

Poids

- 0,57 kg

Alimentation

- 110V 60Hz CA / 220V 50Hz CA (selon le pays)

Interface réseau

- PBX analogique ou réseau téléphonique public commuté

Clavier

- Clavier 19 touches avec :
 - Début/fin d'appel
 - DEL, de rappel, mode secret et de mise en attente
 - Contrôle du volume

DEL

- Décrochage, appel en cours, appel en attente, mode secret

Haut-parleur de la console

- Fréquence de réponse : De 300 à 3300 Hz
- Volume : Ajustable jusqu'à 86 dB SPL (max.) à 0,5 m

Microphone de la console

- 3 micros cardioïdes de 300 à 3500 Hz

Audio

- Technologie Polycom Acoustic Clarity full-duplex (IEEE 1329 Type 1)
- Capture du son jusqu'à 2 mètres
- Micros avec circuit antiparasite et commutation intelligente
- Réduction dynamique du bruit

Conformité réglementaire

- NA C1/C-UL
- Alinéa 68 de la FCC
- Alinéa 15 de la FCC classe B
- ICES-003 (Canada)
- Certifié CE (directive R & TTE)
- VCCI Classe B (Japon)

Conditions environnementales

- Températures de fonctionnement : de 5 à 40° C
- Humidité relative : De 20 à 85 %, sans condensation
- Températures de stockage : De 30 à 55° C

Conditions physiques recommandées

- Dimensions de la pièce : <25 m2 ou 5 m X 5 m
- Temps de réverbération : <0,4 seconde
- Niveau sonore : <48 dB

Le VoiceStation 300 est livré avec

- Une console téléphonique
- Un module d'alimentation
- Un cordon de 6,4 m pour la console
- Un câble de télécommunication de 2,1 m pour prise téléphonique RJ-11
- Un guide de l'utilisateur

Garantie

- 12 mois

©2006 Polycom, Inc. All rights reserved.

Polycom, the Polycom logo and VoiceStation are registered trademarks of Polycom, Inc. in the U.S. and various countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Information in this document is subject to change without notice.



Polycom EMEA Headquarters:

Polycom (France) Sarl:

Polycom (Germany) GmbH:

Polycom (Italy) S.r.l.

Polycom (Spain) S.A.

Polycom Headquarters:

270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, United Kingdom, (T) +44 (0)1753 723000, (F) +44 (0)1753 723010

Tour Areva, 31^{ème} étage, 1 place de la Coupole, 92084 la Defense, Paris, France, (T) +33 141 321 999, (F) +33 141 321 998

Am Seidnermoos 17, 85399 Hallbergmoos, Germany, (T) +49 (0)811-9994 - 100, (F) +49 (0)811-9994 - 200

Via Rivoltana 2/d, 20090 Segrate, MI, Italy, (T) Numero verde 800 13 55 98, (F) +39 02 75 39 92 49

Lopez de Hoyos 35 - 1^o, 28002 Madrid, Spain, (T) +34 91 7459973, (F) +34 91 7459999

4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588 (T) 1.800.POLYCOM (765.9266) for North America only.

Part No. 3726-17910-003 Rev. 07/06